



TSS RM75H



TSS RM80H



TSS RM80H

Вибротрамбовки ТСС – незаменимое строительное оборудование при выполнении дорожных и земляных работ, как на открытом грунте, так и при работе в траншеях. Вибротрамбовки предназначены для уплотнения различных видов сыпучих и связных покрытий на малых площадях, где все другие устройства непригодны в связи с ограниченностью площадей.

Отличный результат уплотнения, удобство и комфорт при эксплуатации позволяют использовать эти машины для целого спектра работ: уплотнения грунта в траншеях и сточных коллекторах, уплотнения подложек под ленточные фундаменты, уплотнения грунта обратной засыпки, при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, подготовке площадей под ландшафтные работы, установке свай, осветительных мачт.

Основные преимущества

- Комфортное управление, простота контроля за работой.
- Двойная система очистки и дополнительная система фильтрации воздуха, позволяет увеличить срок службы и повысить надежность.
- Система оснащена полимерным масляным баком повышенной прочности, который не ржавеет со временем.
- Гофрированная трубка из полиуретана имеет повышенный срок эксплуатации.
- Защитная рама вибротрамбовки служит несущим каркасом для остальных узлов и предохраняет их от повреждения.
- Удобные захваты на раме для легкой погрузки и транспортировки.
- Усовершенствованная конструкция, которая снижает уровень вибраций и обеспечивает комфортные условия работы для персонала.
- Оптимально подходит для работы в жестких и агрессивных условиях строительного участка.
- Хорошая балансировка, легкость в работе, маневренность делает вибротрамбовку незаменимой при работе в траншеях и вокруг труб.
- Легкий доступ ко всем узлам и элементам, требующим тех. обслуживания.
- Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах.

Сфера применения

- Для устройства бетонного пола на первых этажах и в подвалах зданий.
- При строительстве ленточных фундаментов.
- Для укрепления и бетонирования опор различных сооружений.
- При строительстве искусственных водоемов, в том числе бассейнов с бетонными чашами.
- Установки свай, мачт.
- Оформление пешеходных и подъездных дорожек внутри усадьбы.
- Для предотвращения осадки и обеспечения прочной, твердой основы для размещения опорных слоёв.

Вибротрамбовки ТСС с бензиновым двигателем

Вибротрамбовки ТСС с бензиновым двигателем применяются в условиях отсутствия электропитания. Отличительные особенности моделей с бензиновым двигателем - автономность и низкие эксплуатационные издержки.

Вибротрамбовки ТСС обладают более высокой мощностью и производительностью относительно аналогичных устройств других фирм (сила вибрации ТСС RM80H - 16 кН.). Благодаря этому, они справляются с различными видами грунтовыми покрытиями, в числе которых гравий, илистый грунт, глина, подходят для уплотнения щебня и дробленых скальных пород в условиях ограниченного пространства в самых сложных условиях под траншеи для водопровода, при прокладке сетей, установке осветительных мачт, столбов, свай.

Благодаря использованию 4-х тактного двигателя, больше нет необходимости смешивать бензин и масло. Двигатели низкошумные, низкий уровень выбросов выхлопных газов. Предусмотрен удобный рычаг дроссельной заслонки для плавной работы. Преимущество бензиновых вибротрамбовок состоит в том, что их можно использовать в любое время года, так как бензиновый двигатель не зависит от температуры окружающей среды.

Бензиновые трамбовки получили широкое распространение среди служб ЖКХ при проведении ландшафтных работ и ремонту придомовых территорий. Бензиновые трамбовки также стали незаменимыми помощниками дорожно-строительных организаций, они не только участвуют в трамбовке песка, но также применяются для ямочного ремонта.

Эксплуатационные преимущества

- Вместительный топливный бак обеспечивает длительную работу оборудования без дозаправки.
- Активная система смазки очень надежна и распределяет масло по всем элементам.
- Конструкция надежно защищена от повреждений рамой.

Вибротрамбовки TSS с электрическим двигателем

Отличительная особенность вибротрамбовок TSS HCD-70, HCD-80, HCD-90 с электрическим приводом - это отсутствие выбросов отработанных газов и низкий уровень шума (по сравнению с бензиновыми вибротрамбовками). Поэтому они особенно востребованы при работе в закрытых помещениях.

Еще одно преимущество электрических вибротрамбовок — низкая стоимость. Это одно из лучших предложений по соотношению цены и качества.

Электрические вибротрамбовки широко используются для механизации уплотнения грунта в стесненных местах (в пазах фундаментов, вокруг колонн и опор, при устройстве грунтовых подсыпок под полы зданий, засыпке траншей при прокладке и ремонте подземных коммуникаций и др.).

Электрические вибротрамбовки имеют трехфазный двигатель мощностью до 3 кВт, который обеспечивает достаточную мощность для производства строительных работ.

Эксплуатационные преимущества

- Постоянная готовность к работе.
- Простота и удобство таких вибротрамбовок в том, что для их использования не нужны подготовительные работы.
- Компактная конструкция обеспечивает маневренность проведения уплотнительных работ.
- Незаменимы в траншеях и помещениях со слабой вентиляцией.
- Электрические двигатели, ко всему прочему, меньше нуждаются в ремонте и обслуживании, чем бензиновые.



TSS HCD70 TSS HCD80 TSS HCD90



вилка и розетка для подключения



прочная подошва вибротрамбовки

Технические характеристики

Параметры Модель	Эксплуатационная масса, кг	Сила вибрации, кН.	Частота вибрации, вибр/мин	Мощность, кВт	Двигатель	Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	Топливо	Габаритные размеры подошвы, мм	Габаритные размеры, мм (д х ш х в)
---------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------	-----------	--	---------	--------------------------------	------------------------------------

бензиновые вибротрамбовки

TSS HCR80K	76	10	450-650	4,8	Honda GX160	4,0 / 5,5	бензин	300x330	610x520x970
TSS RM75H	72	10	450-650	4	Honda GX160	4,0 / 5,5	бензин	335x280	770x550x1070
TSS RM75L	72	10	450-650	4	Loncin G168F	5,0 / 6,5	бензин	335x280	770x550x1070
TSS RM80H	78	16	400-800	4	Honda GX160	4,0 / 5,5	бензин	340x285	770x550x1070

электрические вибротрамбовки

TSS HCD70	70	7	420-450	2,2	Электро	2,2	380 В	300x330	610x520x970
TSS HCD80	80	8	420-450	2,2	Электро	2,2	380 В	300x330	610x520x970
TSS HCD90	90	9	420-450	3	Электро	3,0 / 4,0	380 В	300x330	610x520x970

На все вибротрамбовки TSS распространяется гарантия 12 месяцев. Поставка запчастей, гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляются собственным Сервисным центром ГК ТСС.